

| Referans Nr. | Özellikler / Specifications | |
|----------------|---|--|
| 0900-UL800.030 | Çap: 80mm Yükseklik (H): 75 mm Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm Ağırlık: 2.85 kg | Diameter: 80mm Height (H): 75mm Retention force (M10): 3500 kgf Retention force (M12): 5000 kgf Repeatability: <0.005 mm Weight: 2.85 kg |
| 0900-UL800.031 | Çap: 80mm Yükseklik (H): 100 mm Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm Ağırlık: 3.65 kg | Diameter: 80mm Height (H): 100mm Retention force (M10): 3500 kgf Retention force (M12): 5000 kgf Repeatability: <0.005 mm Weight: 3.65 kg |
| 0900-UL800.032 | Çap: 80mm Yükseklik (H): 125mm Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm Ağırlık: 4.70 kg | Diameter: 80mm Height (H): 125mm Retention force (M10): 3500 kgf Retention force (M12): 5000 kgf Repeatability: <0.005 mm Weight: 4.70 kg |

**Ürün Nr. 0900 5-Eksen Blok Bağlama Yükseltme**

- 75mm, 100mm ve 125 mm yüksekliğe kullanılabilir.
- Yükseltme işlemini 1 metre'ye kadar kullanma olanağı sağlar.

Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block Extension

- 75mm, 100mm and 125 mm in height can be used.
- Allows the use of up to 1m upgrade.

