

Referans Nr.	a	L	c/2	açılır opens 2 x mm	b1	b2 ±0,02	p1	p2	s1	sıkma kuvveti clamping force kgf	sw	(kg)
2315-060	60	120	90	20	117.5	114.5	174	56	150	1000	9	4.1
2315-078	78	180	130	30	159	155	224	73.5	200	1600	12	10
2315-100	100	220	154	38	159	155	274	95	250	1600	12	17.2

**Ürün Nr. 2315 Çift Açılır 5-Eksen Mengene**

- Ürün işlem yapılacak malzemeyi sabitlerken aynı zamanda da merkezleme yapmaktadır.
- Bu sistemin avantajı özellikle dış çap ölçüleri değişken malzemelerde merkez değişmeden işlem yapılabilir.
- Kullanım alanı: CNC ve CNC 5-Eksen sanayi makinalarında kullanılır.
- Hareketli yüzeylerin tamamı hassas taşlanmış ve sertleştirilmiştir.
- Çeneleri ayrı olarak satın almanız gerekir.
- Siyah Kaplama

Product Nr. 2315 Double Opening 5-Axis Vice

- This product fixes the material to be processes and at the same time it makes centering. The advantage of this system specially shows itself when making machinings of the materials having different outer diameter measurements as it implements this process without changing the center.
- Area of Using: This product is used in various industry machines such as CNC and CNC 5-Axis mechanical milling machines,
- Entire moving surface is sensitevely grinded and hardened.
- You need to purchase jaws separate.
- Black coating

