

Referans Nr.	Tank Yağ Kapasitesi Working Pressure	Aktif Yağ Miktarı Reservoir Capacity	Pompa Tipi Usable Oil	litre/dk. 50/700 bar lt./min. 50/700 bar	Hava Bari Air requirement min-max	Hava Tüketimi Air Consumption	Basınç Bari Pressure Rating	Yağ Çıkış Bağlantısı Connection Thread	Yağ Dolu Ağırlık Weight incl. Oil	Ölçüler Sizes mm
1040-PA0202	1500 cm <sup>3</sup>	1000 cm <sup>3</sup>	Tek Etkili Single Stage	600/110 cm <sup>3</sup>	5-7	250 l/d	50-700	3/8 NPT	12 kg	262x190x186

**Ürün Nr. 1040 Ayak Pedallı Hidro-Pnömatik Pompa**

- Ayak pedallı kullanımında hidro-pnömatik bir sistem ile daha kolay-rijit kullanımı olur.
- Ayak pedallı tek hareketle 5-6 bar ile çalışan sistem devreye girer ve insan kuvveti yerine kaldırıncılara yağı iletme-boşaltma görevini yapar sadece.
- Minimum 5 bar hava ile 700 bar hidrolik yağ basınç üreten hidropnömatik ayak pompaları çok farklı alanlarda kullanılabilir; hidrolik silindripler, kalıp kaldırıncılar, preslerin çalışma alanlarında.

**Product Nr. 1040 Foot Pedal Hydro-Pneumatic Pump**

- With foot pedal operation, hydro-pneumatic system makes it easier to use rigid.
- The foot pedal is operated with 5-6 bar in one movement and the system is activated and instead of manpower, it only serves to transfer oil to lifters.
- Hydropneumatic foot pumps producing 700 bar hydraulic oil pressure with minimum 5 bar air can be used in many different fields ; operating hydraulic cylinders, pullers, mold lifters and presses.

