



Referans Nr.		c	L	b	n	k	k1	k2	L1	d	d1	d2	sw	sıkma kuvveti clamping force Kgf	Tork Değeri Allowable Screw Torque (N-m)	
2030-14	14	5	90	23	47	47	26	26	65	M12	M12	M12	10	2000	35	3490
2030-16	16															3670
2030-18	18															5000
2030-20	20															5355
2030-22	22															5720
2030-24	24															6190
2030-28	28															6650










### Ürün Nr. 2030 Dereceli Yandan Bağlama Set


- İş parçasını dayama yönünde sıkıldığında parçanın özgün yapısını değişikliğe sebep vermez
- Sertleştirilmiş
- Siyah kaplama
- Plastik kutuda set

### Product Nr. 2030 Graded side Wrench Set


- When the product clamps the work piece in the direction of rest, it does not cause alteration in the genuine structure of the piece.
- Hardened
- Black coating
- Set is in the plastic box



Set İçindekiler / The set consists of						
Parça Part						
Adet Quantity	2	2	10	10	1	1




## Dereceli Yandan Bağlama Gövde

Referans Nr.	
2035-14	14
2035-16	16
2035-18	18
2035-20	20
2035-22	22
2035-24	24
2035-28	28



## Dereceli Yandan Bağlama Dayama

Referans Nr.	
2040-14	14
2040-16	16
2040-18	18
2040-20	20
2040-22	22
2040-24	24
2040-28	28

Not: Sabit dayamanın dereceli tarafı ince parçalar, düz tarafı ise kalın parçalarda kullanılmak üzere iki farklı şekilde kullanılabilir.

Note: Fixed rest can be used as two different ways: Graded side is used for thin pieces and the Straight side is used with thick pieces.

