

Referenz-Nr. Order No.	Technische Daten / Specifications	
0900-UL800.030	Durchmesser: 80mm Höhe (H): 75 mm Haltekraft (M10): 3500 kgf Haltekraft (M12): 5000 kgf Wiederholgenauigkeit: <0.005 mm Gewicht: 2.85 kg	Diameter: 80mm Height (H): 75mm Retention force (M10): 3500 kgf Retention force (M12): 5000 kgf Repeatability: <0.005 mm Weight: 2.85 kg
0900-UL800.031	Durchmesser: 80mm Höhe (H): 100 mm Haltekraft (M10): 3500 kgf Haltekraft (M12): 5000 kgf Wiederholgenauigkeit: <0.005 mm Gewicht: 3.65 kg	Diameter: 80mm Height (H): 100mm Retention force (M10): 3500 kgf Retention force (M12): 5000 kgf Repeatability: <0.005 mm Weight: 3.65 kg
0900-UL800.032	Durchmesser: 80mm Höhe (H): 125 mm Haltekraft (M10): 3500 kgf Haltekraft (M12): 5000 kgf Wiederholgenauigkeit: <0.005 mm Gewicht: 4.70 kg	Diameter: 80mm Height (H): 125mm Retention force (M10): 3500 kgf Retention force (M12): 5000 kgf Repeatability: <0.005 mm Weight: 4.70 kg



0900

- Anwendungshöhe: 75mm, 100 mm, 125mm
- Ermöglicht die Verwendung von bis zu 1m Aufrüstung.

0900

- 75mm, 100mm and 125 mm in height can be used.
- Allows the use of up to 1m upgrade.

