

Referans Nr.	Özellikler / Specifications												
0900-UL800.360	<table><tr><td>Çap / Çap: 80mm</td><td>Diameter: 80mm</td></tr><tr><td>Yükseklik / Boy: 63,50mm</td><td>Höhe / Height: 63,50mm</td></tr><tr><td>Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf</td><td>Retention force (M10): 3500 kgf</td></tr><tr><td>Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf</td><td>Retention force (M12): 5000 kgf</td></tr><tr><td>Tekrarlanabilirlik: &lt;0.005 mm</td><td>Repeatability: &lt;0,005mm</td></tr><tr><td>Ağırlık: 1.90 kg</td><td>Weight: 1.90 kg</td></tr></table>	Çap / Çap: 80mm	Diameter: 80mm	Yükseklik / Boy: 63,50mm	Höhe / Height: 63,50mm	Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf	Retention force (M10): 3500 kgf	Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf	Retention force (M12): 5000 kgf	Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm	Repeatability: <0,005mm	Ağırlık: 1.90 kg	Weight: 1.90 kg
Çap / Çap: 80mm	Diameter: 80mm												
Yükseklik / Boy: 63,50mm	Höhe / Height: 63,50mm												
Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf	Retention force (M10): 3500 kgf												
Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf	Retention force (M12): 5000 kgf												
Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm	Repeatability: <0,005mm												
Ağırlık: 1.90 kg	Weight: 1.90 kg												

**Ürün Nr. 0900 5-Eksen Eğimli Parçalar İçin Blok Bağlama**

- Eğimli parçalarınızı 15° kadar bağlama olanağı sağlar.
- İş parçasını en az üç noktadan bağlama olmalıdır.

**Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block Curved Workpieces**

- Enables to clamp inclined workpieces with up to 15°
- At least three clamping points for the workpiece required.

