

Referenz-Nr. Order No.	Modell Stütze Model of Support	erforderliche Werkzeuglänge Length Needed of the Die L (mm)	Max. Kapazität Max. Capacity (kgf)	Gesamtlänge Total Length A (mm)	Maße Stütze Size of Support			Lochform für Montage Hole Pattern For Installation	Anzahl Zylinder Number of Roller
					D	B	H		
1025-RC580	RC-12	500	800	550	48	115	118	A Type	5
1025-RC760	RC-12	700	600	750	48	115	118	A Type	7
1025-RC880	RC-16	800	800	850	48	115	158	B Type	8
1025-RC990	RC-20	900	900	950	48	115	188	B Type	9
1027-RC05125	RC-14H	500	1250	550	55	130	138	C Type	7
1027-RC05160	RC-16H	500	1600	550	55	130	158	C Type	7
1027-RC05200	RC-18H	500	2000	550	55	130	178	C Type	7
1027-RC07125	RC-14H	700	1250	750	55	130	138	C Type	9
1027-RC07160	RC-16H	700	1600	750	55	130	158	C Type	9
1027-RC07200	RC-18H	700	2000	750	55	130	178	C Type	9
1027-RC08125	RC-16H	800	1250	850	55	130	158	C Type	10
1027-RC08160	RC-18H	800	1600	850	55	130	178	C Type	10
1027-RC08200	RC-20H	800	2000	850	55	130	188	C Type	10
1027-RC09160	RC-22H	900	1600	950	55	130	218	C Type	11

1027

Modell / Model RC (Demontage / Dismantling)

- Arm und Stütze können separat verwendet werden
- The arm itself and the support in Model RC can be used separately.

