



Referans Nr.	a	m	h		s	e1	e2	d	sw		L	b	e3	c	(g)
			min	max											
1150-118 DT	18	M16	48	113	18-96	173	90	M20	12		140	55	48	19.5	6625
1150-120 DT	20	M16	48	113	18-96	173	90	M20	12		140	55	48	19.5	6690
1150-122 DT	22	M16	48	113	18-96	173	90	M20	12		140	55	48	19.5	6750
1150-124 DT	24	M16	48	113	18-96	173	90	M20	12		140	55	48	19.5	6840
1150-128 DT	28	M16	48	113	18-96	173	90	M20	12		140	55	48	19.5	6960
															
1160-222 DT	22	M20	79	139	17-92	235	114	M24	12	24	178	74	59	24	13330
1160-224 DT	24	M20	79	139	17-92	235	114	M24	12	24	178	74	59	24	13465
1160-228 DT	28	M24	79	139	17-92	235	114	M24	12	24	178	74	59	24	13580
1160-236 DT	36	M24	79	139	17-92	235	114	M24	12	24	178	74	59	24	13890

**Ürün Nr. 1150:Alt Destekli**

- M16 İmbus civata DIN 508 T-Pabuçla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 48-113mm
- Sıkma kuvveti 2500kgf

**Product Nr. 1150:Bottom Supported**



- M16 imbus bolt is used with DIN 508 T-Nut.
- Height clamping gap of the piece is 48-113mm
- Clamping Force is 2500kgf

**Ürün Nr. 1160:Alt Destekli**

- M20-M24 İmbus civata DIN 508 T-Pabuçla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 79-139mm
- Sıkma kuvveti 5500kgf

**Product Nr. 1160:Bottom Supported**

- M20-M24 imbus bolt is used with DIN 508 T-Nut.
- Height clamping gap of the piece is 79-139mm
- Clamping Force is 5500kgf


**UYGULAMA;**

- 1- Alt desteği iş parçasına uygun şekle getir sabitle
- 2- K.K.S.P destekler artırılarak istenilen mesafeye ulaşılır
- 3- K.K.S.P imbus civata ile T-Pabuca karşılık T-Kanala tak istenilen pozisyona getir.
- 4- Pabuç imbus civatasıyla iş parçasını sabitle

**APPLICATION**

- 1- Bottom support is brought to suitable form with the work piece and then it is fixed.
- 2- Desired distance is reached by increasing K.K.S.P supports
- 3- K.K.S.P is applied in T-Slot with imbus bolt against T-Nut
- 4- Work piece is fixed with the imbus bolt of the clamp

