




Referans Nr.	a	b	c	k	L	d	e	h	i	n ±0.01	sıkma kuvveti clamping force kgf	hareket mesafesi Moving Distance Torque	(kg)
2350-160E	160	160	58	310	530	130	145	160	190	105	2000	4	62

Ürün Nr. 2350 Pnömatik Mengene 160E

- 6 Bar hava ile çalışır. Pnömatik yapısından dolayı sıkma-açma işlemlerinde hız kazandırır.
- 2000 kgf sıkma kuvvetiyle iş parçasını sabitler. İsteğe bağlı bar ayar butonuyla sıkma kuvveti ayarlanabilir.
- Kullanım alanı: CNC ve mekanik frezeler, matkap tezgahları, çeşitli sanayi makineleri.
- Hareketli yüzeylerin tamamı hassas taşlanmış ve sertleştirilmiştir.

Product Nr. 2350 Pneumatic Vice 160E

- It works with 6 Bar Air. It provides speed in clamping-opening processes because of it's pneumatic structure.
- It fixes the workpiece with it's 2000 kgf clamping force. Clamping force can be adjusted with it arbitrary bar adjustment button.
- Area of Using: CNC and mechanical milling machines, drilling machines, various industrial machines
- Entire moving surface is sensitively grinded and hardened.



- "k" ölçüsüne yedek çenelerle ulaşılır. Yedek çeneler takıma dahil değildir.
- "k" measurement is reached by the spare jaws. The spare jaws are not included in the set.






Referans Nr.	a	a1	b	c	k	L	d	e	h	i	n ±0.01	sıkma kuvveti clamping force kgf	hareket mesafesi Moving Distance Torque	(kg)
2370-051	130	188	60	58	135	327	64	209	160	-	105	1100	4	37
2370-052	130	185	140	63	225	400	69	300	160	173	105	2200	4	44
2370-053	160	201	200	63	300	485	93	353	166	170	105	3300	4	63
2370-054	200	240	250	63	360	530	93	410	166	185	105	4100	4	81

Ürün Nr. 2370 Pnömatik Mengene B

- 6 Bar hava ile çalışır. Pnömatik yapısından dolayı sıkma-açma işlemlerinde hız kazandırır.
- 1100 kgf ile 4100 kgf sıkma kuvvetiyle iş parçasını sabitler. İsteğe bağlı bar ayar butonuyla sıkma kuvveti ayarlanabilir.
- Kullanım alanı: CNC ve mekanik frezeler, matkap tezgahları, çeşitli sanayi makineleri.
- Hareketli yüzeylerin tamamı hassas taşlanmış ve sertleştirilmiştir.

Product Nr. 2370 Pneumatic Vice B

- It works with 6 Bar Air. It provides speed in clamping-opening processes because of it's pneumatic structure.
- It fixes the workpiece with it's 1100 kgf and 4100 kgf clamping force. Clamping force can be adjusted with it arbitrary bar adjustment button.
- Area of Using: CNC and mechanical milling machines, drilling machines, various industrial machines
- Entire moving surface is sensitively grinded and hardened.



- "k" ölçüsüne yedek çenelerle ulaşılır. Yedek çeneler takıma dahil değildir.
- "k" measurement is reached by the spare jaws. The spare jaws are not included in the set.

2370-051 Detay / Detail

